

BAUREIHE FÜR SCHIFFE



MONOBLOCK-KLIMAAANLAGEN BAUREIHE FÜR SCHIFFE

R410A
REFRIGERANT

MERKMALE

- kompaktes Design, platzsparend
- Netzfrequenz 50/60 Hz wählbar
- hoher Heizfaktor im Vergleich zu luftgekühlten Geräten
- korrosionsbeständiger Lackanstrich
- hochwertige Isoliermaterialien
- Betriebstemperaturbereich:
Kühlen: 16–43 °C (10 °C–35 °C Eingangswasser)
- Heizen: -10–30 °C (4 °C–25 °C Eingangswasser)
- Fern- und Wandcontroller als Standard



FERN- UND WANDCONTROLLER
ALS STANDARD



ASB-05A
ASB-09A
ASB-12A
ASB-16A



ASB-24A

frische Welt
Sinclair



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		ASB-05A	ASB-09A	ASB-12A	
Leistung Kühlen / Heizen	kW	1,1 / 1,4	2,1 / 2,2	3,1 / 3,2	
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	2,0 / 2,6	2,3 / 2,5	2,8 / 2,9	
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen dB(A)	58	58	58	
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen mm/kg	285 x 408 x 295 / 25,5	380 x 408 x 310 / 28,0	380 x 420 x 330 / 33,0	
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	16~43 / -10~30	16~43 / -10~30	16~43 / -10~30	

MODELL		ASB-16A	ASB-24A		
Leistung Kühlen / Heizen	kW	3,2 / 4,0	6,4 / 6,7		
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-	2,7 / 3,1	4,4 / 3,8		
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	Innen dB(A)	62	60		
Abmessungen (B x H x T) / Gewicht netto	Innen mm/kg	450 x 465 x 330 / 37,5	595 x 529 x 386 / 60,0		
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	16~43 / -10~30	16~43 / -10~30		