

AUSSENEINHEITEN SDV6



AUSSENEINHEITEN MIT SEITLICHEM LUFTAUSLASS MINI SDV6 AUSSENEINHEITEN MIT KÄLTEMITTEL R410A

R410A
REFRIGERANT

MERKMALE

- automatische Adressierung
- Kombinationen der Inneneinheiten von 50–160 %
- Heizen bis zu -20 °C Außentemperatur
- platzsparendes Design
- Begrenzung der Leistungsaufnahme auf 40–100 %
- ALARM-, EIN/AUS-, ABTAU-Signal
- optionale Verbindung mit BMS-Gateways MODBUS, BACNET

NEU

SDV6-E80AS
SDV6-E100AS
SDV6-E120AS
SDV6-E140AS
SDV6-E160AS
SDV6-E120AS-3
SDV6-E140AS-3
SDV6-E160AS-3



TECHNISCHE PARAMETER

MODELL		SDV6-E80AS	SDV6-E100AS	SDV6-E120AS SDV6-E120AS-3	SDV6-E140AS SDV6-E140AS-3
Max. Kühl-/Heizleistung	kW	7,2 / 9,0	9,0 / 10,8	12,3 / 14,0	14,0 / 16,0
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415
SEER / SCOP	-	5,4 / 3,8	5,4 / 3,8	7,2 / 4,9	7,0 / 4,8
Max. Anzahl der Inneneinheiten	-	5	6	8	10
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	53	53	55	56
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	1073×864×523 / 80	1073×864×523 / 80	1073×864×523 / 94 1073×864×523 / 109	1073×864×523 / 94 1073×864×523 / 109
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-15~52 / -20~16,5 WB	-15~52 / -20~16,5 WB	-15~52 / -20~16,5 WB	-15~52 / -20~16,5 WB

MODELL		SDV6-E160AS SDV6-E160AS-3			
Max. Kühl-/Heizleistung	kW	15,5 / 17,5			
Frequenz / Spannung	Phasen / Hz / V	1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415			
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,8			
Max. Anzahl der Inneneinheiten	-	11			
Schalldruckpegel, 1 m Abstand	dB(A)	56			
Abmessungen (B x H x T) / netto Gewicht	mm / kg	1073×864×523 / 94 1073×864×523 / 109			
Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen	°C	-15~52 / -20~16,5 WB			